

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

**Montaggio semplice e veloce** grazie all'asta di appoggio forata

Giunti **a prova di pioggia** grazie all'inserimento di connettori di testa

**Inclusi angoli esterni e interni** pronti al montaggio

**Con asta di appoggio** che riduce le sottocorrenti ventose lungo il bordo del tetto



## Serie T-PLUS

T-PLUS è un profilo frontale in alluminio in 2 pezzi, estruso e resistente alla corrosione. Le barre del profilo di copertura sono lunghe 2,5 m e garantiscono un raccordo all'impermeabilizzazione privo di tensioni. Le barre del profilo a T sono lunghe 5,0 m e disponibili in 4 altezze a vista (105, 125, 150, 175 mm).

Il sistema di montaggio ad incastro rende la posa semplice e veloce.

La versione standard del profilo è in alluminio naturale; su richiesta il profilo può essere verniciato in tutti i colori RAL tramite verniciatura a polvere.

I profili frontali della serie T-PLUS sono utilizzabili su bordi del tetto con parapetto perimetrale (attico) e su bordi di tetti ad inclinazione > 5°.



## Serie TAG

TAG è un profilo frontale in alluminio in più pezzi, laminato e resistente alla corrosione. La staffa di supporto serie TAG offre la possibilità di regolare il profilo in modo continuo; è spostabile orizzontalmente, girevole e con angolazione regolabile.

Le barre del profilo di copertura sono lunghe 2,5 m e garantiscono un raccordo all'impermeabilizzazione privo di tensioni. Le barre del profilo a T sono lunghe 5,0 m per le altezze a vista da 250 a 275 mm e lunghe 2,5 m per le altezze a vista da 650 a 1050 mm.

Il profilo garantisce la protezione contro le sottocorrenti ventose lungo il bordo del tetto.

Il sistema di montaggio ad incastro rende la posa semplice e veloce.

La versione standard del profilo è in alluminio naturale; su richiesta il profilo può essere verniciato in tutti i colori RAL tramite verniciatura a polvere.

I profili frontali della serie TAG sono utilizzabili su bordi del tetto con o senza parapetto perimetrale (attico) o con rialzo in legno perimetrale. Il profilo è disponibile dritto o curvo.



## Serie TW-PLUS

TW-PLUS è un profilo frontale in alluminio in più pezzi, laminato e resistente alla corrosione. Le barre del profilo di copertura sono lunghe 2,5 m e garantiscono un raccordo all'impermeabilizzazione privo di tensioni. Le barre del profilo a T sono lunghe 2,5 m e hanno un'altezza totale di 125 mm con un'altezza frontale a vista pari a 62,5 mm.

Il profilo garantisce la protezione contro le sottocorrenti ventose lungo il bordo del tetto.

Il sistema di montaggio ad incastro rende la posa semplice e veloce.

La versione standard del profilo è in alluminio naturale; su richiesta il profilo può essere verniciato in tutti i colori RAL tramite verniciatura a polvere.

I profili frontali della serie TW-PLUS sono particolarmente indicati per facciate ventilate o su attici con cappotti esterni.

Descrizione prodotto	Unità	T-PLUS	TAG	TW-PLUS
Materiale		alluminio	alluminio	alluminio
Altezza a vista	mm	105-175	250-1050	62,5
Inclinazione tetto	°	> 5		≤ 5
Spessore	mm	1,5	1,5/2,0	1,5
Misure angolare 90°	cm	20/20	10/10 (altezza 250-625 mm) 35/35 (altezza 650-1050 mm)	32/32 angolo esterno 8/8 angolo interno